

学校卫生检测设备							
序号	设备名称	单位	基本参数	品牌/产地	参考图片	参考型号	参考价格
1	气体检测仪	台	CO量程：0-1000ppm ;CO2量程 0-5000ppm; 采样方式：泵吸式； 电 池：1600mA大容量充电电池	路博/青岛		LB-BP4	12800
		台	CO量程：0-999ppm ;CO2量程 0-50000ppm 采样方式：泵吸 电池：AA碱性用10小时；	BW/加拿大		GAMIC-5	19600
2	声级计	台	量程：30-130dB 精度：±1.4dB 频率响应：31.5Hz~8kHz 适用标准：IEC61672-1 CLASS2 数据存储：USB数据通信，可储存32700个数据	路博/青岛		LB-ZS52	3300
		台	量程：30-130dB 精度：±1dB 标配传声器MPA309：2级、1/2英寸预极化测量传声器 频响/动态范围：10-20000Hz / 101 dB(A) 频率/时间计权：A、C、Z / F、S、I、Peak	路博/青岛		LB-809	10800
3	数字式照度计	台	测量范围从0.01LUX至300000LUX 光度探测器导线长度：150cm(大约) 光度探头测头尺寸：115L×60W×27Hmm	路博/青岛		LB-1309	800
		台	量 程： 0~99,999Lux 精 度： ±3% 包括手绳和背带 适合人眼光谱的传感器 锁定功能和最大/最小值	德图/德国		Testo540	1180
4	数字微风仪	台	风速测量：0.1~25.0m/s 风温测量：0-50℃ 风量测量：0-99999ft3/min	路博/青岛		LB-8880	2200
		台	量 程： 0~10m/s 分辨率： 0.01m/s 300mm的伸缩测量棒 电池寿命： 20小时	德图/德国		Testo405-V1	880

5	数字温湿度计	台	<p>湿度：0%~100%RH 温度：-30℃~100℃ 露点温度：-30℃~100℃ 湿球温度：0℃~80℃ 显示：4-1/2带背光双显示LCD屏 响应时间：10S 采样率：2.5次/秒 操作环境：0~40℃；<80%RH非冷凝 自动关机：15分钟无操作后</p>	路博/青岛		LB-321S	1080
		台	<p>温度量程：-10~50℃ • 温度精度：±0.5℃ • 分辨率：0.1℃ • 湿度量程：0~100%RH • 湿度精度：±2.5%RH(5—95%RH) • 分辨率：0.1%RH • 最大值/最小值：是</p>	德图/德国		TESTO 610	1280
6	测距仪	台	<p>测量范围：0.05 - 80m 测量精度：± 1.0mm 360° 倾角传感器 精确测量模块由固体橡胶包裹，IP65防尘防水</p>	徕卡/瑞士		X310	3980
		台	<p>测量范围：0.05-50 m 测量精度：±1.5 mm 测量单位： m, in, ft, ft+in 激光类型： 635 nm, < 1mW 种类II 防尘/防溅： IP54 历史测量记录： 20 键盘类型： 高级软式</p>	CEM/香港		LDM-100	880
7	课桌椅尺	台	<p>4个方向360度完全测量 多用途测量工具，量角器、倾角仪和水平尺三合一 量程：4×90°（0~360°） 显示分辨率：0.1° 精度：0°和90°≤0.1° 其余≤0.2°</p>	路博/青岛		PR0360	980

<div style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">医疗执法与传染病监督检测仪器</div>							
序号	设备名称	单位	基本参数	品牌/产地	参考图片	参考型号	参考价格
1	便携式紫外线强度计	台	量程范围：0.1-199900微瓦/平方厘米 分辨率：0.1微瓦 准确度：±5% (相对于国家标准) 尺寸：180×80×36mm 余弦误差：30° :± 6% 60° :±15% 峰值：365nm (320-400nm) 响应时间：1秒 显示：3位半液晶显示 重量：200g 工作环境：0~40度<85%RH 供电电源：9V，单节电池	北师大/北京		UV-B	2800
2	环氧乙烷分析仪	台	检测类型：环氧乙烷ETO 检测原理：电化学原理 采样方式：扩散式 量程范围：0-10ppm 精度：<±3%FS 响应时间：T90<30S ppm和mg/m3一键手动转换 三重报警，报警值可自行更改，报警方式自行切换	路博/青岛		LB-BM-ETO	9800
3	ATP荧光检测仪	台	检测精度 4×10 ⁻¹⁸ mol ATP 检测范围 0-9999 RLU (相对发光单位) 检测下限 检测微生物总量 可达到1.0 CFU/ml 检测时间 10秒 精确误差 ±5% 采样速率1000次每秒，10秒检测一个样本	路博/青岛		LB-QM4	13800
4	温湿度计	台	湿度：0%~100%RH 温度：-30℃~100℃ 露点温度：-30℃~100℃ 湿球温度：0℃~80℃ 显示：4-1/2带背光双显示LCD屏 响应时间：10S 采样率：2.5次/秒 操作环境：0~40℃；<80%RH非冷凝 自动关机：15分钟无操作后	路博/青岛		LB-321S	1080

		台	温度量程：-10~50℃ • 温度精度：±0.5℃ • 分辨率：0.1℃ • 湿度量程：0~100%RH • 湿度精度：±2.5%RH(5—95%RH) • 分辨率：0.1℃%RH • 最大值/最小值：是	德图/德国		TESTO 610	1280
5	差压计	台	量程：0-100hPa 分辨率：0.01hPa 背部磁体使得仪器不用手持操作 空气密度补偿	德图/德国		Testo510	1700
6	风速仪	台	风速测量：0.1~25.0m/s 风温测量：0-50℃ 风量测量：0-99999ft3/min	路博/青岛		LB-8880	2200
		台	量程：0~10m/s 分辨率：0.01m/s 300mm的伸缩测量棒 电池寿命：20小时	德图/德国		Testo405-V1	880
7	照度计	台	测量范围从0.01LUX至300000LUX 光度探测器导线长度：150cm(大约) 光度探头测头尺寸：115L×60W×27Hmm	路博/青岛		LB-1309	800
		台	量程：0~99,999Lux 精度：±3% 包括手绳和背带 适合人眼光谱的传感器 锁定功能和最大/最小值	德图/德国		Testo540	1180

健康相关检测仪器

序号	设备名称	单位	基本参数	品牌/产地	参考图片	参考型号	参考价格
1	测距仪	台	测量范围：0.05 - 80m 测量精度：± 1.0mm 360° 倾角传感器 精确测量模块由固体橡胶包裹，IP65防尘防水	徠卡/瑞士		X310	3980
		台	测量范围：0.05-50 m 测量精度：±1.5 mm 测量单位： m, in, ft, ft+in 激光类型： 635 nm, < 1mW 种类II 防尘/防溅： IP54 历史测量记录： 20 键盘类型： 高级软式	CEM/香港		LDM-100	880

2	便携式紫外线强度计	台	<p>量程范围：0.1-199900微瓦/平方厘米 分辨率：0.1微瓦 准确度：±5% (相对于国家标准) 尺寸：180×80×36mm 余弦误差：30° :± 6% 60° :±15% 峰值：365nm (320-400nm) 响应时间：1秒 显示：3位半液晶显示 重量：200g 工作环境：0~40度<85%RH 供电电源：9V，单节电池</p>	北师大/北京		UV-B	2800
3	臭氧检测仪	台	<p>检测类型：环氧乙烷ETO 检测原理：电化学原理 采样方式：扩散式 量程范围：0-10ppm 精度：<±3%FS 响应时间：T90<30S ppm和mg/m3一键手动转换 三重报警，报警值可自行更改，报警方式自行切换</p>	路博/青岛		LB-BM-03	8500
4	ATP荧光检测仪	台	<p>检测精度 4×10⁻¹⁸ mol ATP 检测范围 0-9999 RLU (相对发光单位) 检测下限 检测微生物总量 可达到1.0 CFU/ml 检测时间 10秒 精确误差 ±5% 采样速率1000次每秒，10秒 检测一个样本</p>	路博/青岛		LB-QM4	13800
5	数字式照度计	台	<p>测量范围从0.01LUX至300000LUX 光度探测器导线长度：150cm(大约) 光度探头测头尺寸：115L×60W×27Hmm</p>	路博/青岛		LB-1309	800
		台	<p>量程：0~99,999Lux 精度：±3% 包括手绳和背带 适合人眼光谱的传感器 锁定功能和最大/最小值</p>	德图/德国		Testo540	1180
		台	<p>量程：30-130dB 精度：±1.4dB 频率响应：31.5Hz~8kHz 适用标准：IEC61672-1 CLASS2 数据存储：USB数据通信，可储存32700个数据</p>	路博/青岛		LB-ZS52	3300

6	声级计	台	量程：30-130dB 精度：±1dB 标配传声器MPA309：2级、1/2英寸预极化测量传声器 频响/动态范围：10-20000Hz / 101 dB(A) 频率/时间计权：A、C、Z / F、S、I、Peak	路博/青岛		LB-809	10800
7	直读式干湿温度计	台	湿度：0%~100%RH 温度：-30℃~100℃ 露点温度：-30℃~100℃ 湿球温度：0℃~80℃ 显示：4-1/2带背光双显示LCD屏 响应时间：10S 采样率：2.5次/秒 操作环境：0~40℃；<80%RH非冷凝 自动关机：15分钟无操作后	路博/青岛		LB-321S	1080
		台	温度量程：-10~50℃ • 温度精度：±0.5℃ • 分辨率：0.1℃ • 湿度量程：0~100%RH • 湿度精度：±2.5%RH(5-95%RH) • 分辨率：0.1%RH • 最大值/最小值：是	德图/德国		TESTO 610	1280
8	风速仪	台	风速测量：0.1~25.0m/s 风温测量：0-50℃ 风量测量：0-99999ft3/min	路博/青岛		LB-8880	2200
		台	量程：0~10m/s 分辨率：0.01m/s 300mm的伸缩测量棒 电池寿命：20小时	德图/德国		Testo405-V1	880
9	差压计	台	量程：0-100hPa 分辨率：0.01hPa 背部磁体使得仪器不用手持操作 空气密度补偿	德图/德国		Testo510	1700
职业卫生检测仪器							
序号	设备名称	单位	基本参数	品牌/产地	参考图片	参考型号	参考价格
1	突发事故检测箱	台	26种常见有毒有害气体检测管 手动气体采样器2个一次的抽气量有50ml和100ml两种档位 检测管切割器1个 收集容器1个 专用硬壳便携仪器箱1个	路博/青岛		YD3	9800

2	二氧化碳分析仪	台	<p>检测原理：红外 量程：0-5000ppm 采样方式：泵吸式 单位：ppm和mg/m³转换 电池：大容量充电电池</p>	路博/青岛		LB-BZ	7800
		台	<p>检测方法：专利双光束红外吸收法 测量范围：0-10,000ppm 采样方式：扩散 温度范围：0-50℃ 电池类型：4节AA电池</p>	泰勒/美国		Te17001	9800
3	智能复合气体检测仪	台	<p>检测类型：任意选配最多四种气体 气体类型： LEL/O2/CO/H2S/SO2/NO/NO2/NH3/CL2/HCN/PH3/CLO2/HCL/H2等 检测原理：催化燃烧、电化学 采样方式：扩散式 量程范围：根据用户需求定做 精度：<math>\pm 3\%FS</math> 响应时间：T90<math>< 30S</math> 显示单位：%VOL、%LEL、ppm、mg/m³ 显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 显示语言：中文/英语+符号 外壳材质：高强度特殊工程塑料 防护等级：IP66 防爆等级：Exia II CT4</p>	路博/青岛		LB-BM4	18000
		台	<p>枪式把手气体检测仪 内有传感器模块插槽 可自由置换传感器 传感器/内存模块/放大器三合一组成的模块结构 更换时无需每次标定 即插即用 可检测近40种有毒气体</p>	ATI/英国		C16	68000
		台	<p>标准：IEC61672-1 CLASS2 频率响应：31.5Hz~8kHz 测量范围：L0：30dB~130dB 频率加权特性：A和C 数据输出：USB数据通信</p>	路博/青岛		LB-ZS52	3300

4	声级计	台	标准：IEC 60651 60804 TYPE 2 频率范围：20Hz-8000Hz 通讯接口：I/O转RS 232通 信到计算机进行打印 测量范围：A特性：30- 130dB；C特性：36-130dB ；FLAT特性：46-130dB 测量功能：LP、Leq、 Lcpeak、Lmax	ACO/日本		TYPE 6230	11000
5	直读式干湿温度计	台	湿度：0%~100%RH 温度：-30℃~100℃ 露点温度：-30℃~100℃ 湿球温度：0℃~80℃ 显示：4-1/2带背光双显示 LCD屏 响应时间：10S 采样率：2.5次/秒 操作环境：0~40℃；<80% RH非冷凝 自动关机：15分钟无操作后	路博/青岛		LB-321S	1080
		台	温度量程：-10~50℃ • 温度精度：±0.5℃ • 分辨率：0.1℃ • 湿度量程：0~100%RH • 湿度精度：±2.5%RH(5- 95%RH) • 分辨率：0.1%RH • 最大值/最小值：是	德图/德国		TESTO 610	1280
6	辐射热计	台	辐射热强度 量 程 0~10kW/m2 分 辨 率 0.01kW/m2 标定精度 ±5% 功耗：30mW	路博/青岛		MR-5	2500
7	风速仪	台	风速测量：0.1~25.0m/s 风温测量：0-50℃ 风量测量：0-99999ft3/min	路博/青岛		LB-8880	2200
		台	量 程： 0~10m/s 分辨率： 0.01m/s 300mm的伸缩测量棒 电池寿命： 20小时	德图/德国		Testo405-V1	880
8	照度计	台	测量范围从0.01LUX至 300000LUX 光度探测器导线长度： 150cm(大约) 光度探头测头尺寸： 115L×60W×27Hmm	路博/青岛		LB-1309	800
		台	量 程： 0~99,999Lux 精 度： ±3% 包括手绳和背带 适合人眼光谱的传感器 锁定功能和最大/最小值	德图/德国		Testo540	1180